

## Proseal P

Trattamento protettivo antimacchia idro oleorepellente base solvente – per materiali porosi (pietre e agglomerati cementizi)

*Natural effect impregnator sealer-solvent based – treated surface suitable for food contact – for porous materials (stones and cement agglomerates)*

Proseal P è un prodotto altamente protettivo, specifico per materiali porosi, per uso interno ed esterno. Si consiglia in genere su materiali sabbiosi amorfi anche con presenza mista di silicati e calcite. Funziona molto bene su superfici levigate, sabbiate e spazzolate. Si consiglia per piani cucina. Il protettivo antimacchia Proseal P agisce sulla parte superficiale del materiale chiudendo le microporosità precludendo così l'entrata dei liquidi. Il materiale, tuttavia, rimane permeabile ai vapori e la superficie trattata, libera di traspirare, mantiene le sue proprietà naturali. Non crea film superficiali. Dopo l'applicazione, si può ottenere un leggero incremento di colore che dipende dal tipo di pietra. Il prodotto mantiene buona resistenza all'esterno.

*Proseal P is a highly protective product, specific for porous materials, suitable for indoor and outdoor use. It is generally recommended on amorphous sandy materials even with mixed presence of silicates and calcite. It works very well on smooth, sandblasted and brushed surfaces. It is recommended for kitchen countertops. The stain resistant protective Proseal P acts on the surface of the material closing the microporosity thus precluding the entry of liquids. The material, however, remains permeable to vapors and the treated surface, free to transpire, retains its natural properties. It does not create superficial films. After application, a slight increase in color can be obtained that depends on the type of stone. The product maintains good resistance to the outside.*



### Plus Principali / Main features

- + Ideale per materiali porosi / ideal for porous material
- + Idro oleorepellente effetto naturale / hydro oil repellent natural effect
- + Antimacchia / anti stain
- + Penetra in profondità / penetrates deep
- + Protezione elevata a lunga durata / long high protection

### Materiali / Surfaces



Pietra naturale Quarzo  
Natural Stone Quartz



Base solvente  
Solvent base

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## Plus Secondari / Secondary features

- + Non altera il colore / *does not alter the color*
- + Non crea film superficiali / *does not create surface films*
- + Lascia traspirare il materiale / *lets the material transpire*
- + Indoor e outdoor
- + Semplifica la pulizia / *Cleaning is more easier*

## Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

N.d.

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo. Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Dopo pochi secondi dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di prodotto con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi. Per un buon risultato trattare la superficie almeno due volte con un intervallo di 10-15 minuti da ogni applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie. **IMPORTANTE:** quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

*The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the excess must be removed immediately after the application. We suggest to repeat this treatment at least 2 times after 10-15 minutes from the previous application. The effect of anti stain will be achieved after 24 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before. **IMPORTANT:** When a surface is treated for the first time, it is good to evaluate its effect on a sample or on a hidden corner. Close the container after use.*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	0,865	<i>Density at 25°C gr/cm<sup>3</sup></i>	0,865
pH	Miscela non polare / aprotica	<i>pH</i>	<i>Non-polar / aprotic mixture</i>
Aspetto	Liquido opalescente	<i>Aspect</i>	<i>Opalescent liquid</i>
Colore	Giallo chiaro	<i>Colour</i>	<i>Light yellow</i>

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		<i>Consumption largely depends on the material porosity.</i>	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

## STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

*The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

Proseal P è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

*Proseal P is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*